



Klemsan®

270362 SD1-24

SD1-24

Genel	
Sipariş Numarası	270362
Kasa Geniřlięi (mm)	17,5
Baęlantı Őekli	Screw terminal
Fonksiyonlar	SD
Çıkıř Tipi	Relay
Zamanlama-1 ve Zamanlama-2 Ayarlaması	Independent
Lux Ayar Aralıęı	--
Hassasiyet Ayar Aralıęı	--
Besleme Frekansđ	35-70 Hz
Tetik Giriř Gerilimi	--
Geri Yükleme Süresi	Max. 100msec
Koruma Sınıfı	IP20
Aęırlık (g)	70
Montaj Őekli	--
Őemalar	--
Ölçüler	--
Yedek Baęlantılar	
Tip	SD1-24
Maks. Deęerler - AC (NO taraf)	10A / 250 VAC / 1250 VA
Maks. Deęerler - DC (NO taraf)	5A / 30 VDC / 150 W
Mekanik Çalışma Ömrü	≥ 10 ⁷
Elektriksel Çalışma Ömrü (NO taraf)	"5×10 ⁴ (5A@250VAC) 1×10 ⁵ (5A@30VDC)"
Zaman Aralıęı	
Zamanlama-1	1 sec => 30 sec

	Zamanlama-2	0,02 sec => 0,5 sec
Besleme Gerilimi	DC	24-300 V DC
	AC	24-300 V AC
Ortam Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	-20 to +60 °C
	Depolama Sıcaklığı	-40 to +75 °C
	Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	Max.95% (no condensation)
Güç Tüketimi	DC	<1.25W
	AC	<2.5VA
EMC-EMI	55011/A1, 61000-4-2, 61000-4-3/A1, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-8, 61000-4-11	—
Sıvı Seviye Elektrodu	Tanım	Star-Delta timer
	Sipariş Numarası	270362
	Ambalaj Adedi	1

Teknik Veriler

Sipariş Bilgileri

270362

SD1-24

© 2023 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com