



Klemsan®

602803 PISO-DC-1(0-20mA/0-5V)

Pasif DC Sinyal İzolatörü

| | | |
|------------------------|--|--------------------|
| Genel | | |
| | Kasa Geniřlięi (mm) | 17,5 |
| | Baęlantı Őekli | Screw terminal |
| Giriř | Kanal Sayısı | 1 |
| | Sinyal Tipi | 0-20mA |
| | Maks. Giriř Sinyali | 50mA |
| Çıkıř | Kanal Sayısı | 1 |
| | Sinyal Tipi | 0-5V |
| | Maks. Akım | — |
| | Maks. Gerilim | 12V |
| | Dalgalanma | <20mV (Full Scale) |
| | Yük Dayanımı | ≤ 5M Ω |
| Genel | İzolasyon | 1.5 kVms |
| | Ölçüm Hatası (tam ölçek) | < 0.2% |
| | Tepki Süresi | 20 ms |
| | Sıcaklık Katsayısı | < 50 ppm/K |
| Ortam Kořulları | Çalıřma Sıcaklıęı | -20°C +60°C |
| | Depolama Sıcaklıęı | -40°C +75°C |
| | Baęıl Nem (Yoęuřmasız) | Maks. 95% |
| Genel | Koruma Sınıfı | IP20 |
| | Montaj Őekli | Panel or Rail |
| EMC-EMI | Yayılan Emisyon Testi, 61000-6-2/AC:2012, 61000-6-4:2007/A1:2011 | — |
| Genel | Őemalar | |

| | | |
|---------------------------|---------------|---|
| | Ölçüler | |
| Mekanik Özellikler | Ağırlık (g) | |
| | Ambalaj Adedi | 1 |
| | — | |

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Sertifikası

PISO-DC Teknik Veriler

**Sipariş
Bilgileri**

602803 Pasif DC Sinyal İzolatörü

© 2023 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com