



# Klemsan®

## 604231 SAS-IAQ

### SAS-IAQ ORTAM SENSÖR SERİSİ

Genel Bilgiler	Çalışma Gerilimi	5 VDC ±10%
	Gövde Geniřliđi	— (mm)
	Saklama sıcaklıđı	-45°C .. 85°C
	Bađlantı řekli	Wall mount
	Dijital Çıkıř	5 ... 30V DC; 50mA
	Yalıtım	3750 VRMS
Ölçüm Aralıđı ve Doğruluđu	Sıcaklık ölçüm aralıđı	-40°C .. 80°C
	Sıcaklık ölçüm hassasiyeti	±0.5°C
	Çiy noktası aralıđı	-40°C .. 80°C
	Nem ölçüm aralıđı	0%rH .. 100%rH
	Nem ölçüm hassasiyeti	±3.5 % (20%rH- 80%rH)
	Tepki süresi	10 sn / sec
	Atm. basıncı ölçüm aralıđı	300 hPa - 1100 hPa
	Atm. basıncı ölçüm hassasiyeti	± 0,6hPa
	Hava kalitesi indis aralıđı	0 .. 500
Haberleřme	Desteklenen Protokol	Modbus RTU (RS 485)
	Köle Kimlik Aralıđı	1 .. 247
	Baud hızı	9600, 19200, 38400, 57600
	Parite	None, Even
	Dur biti	1, 2
Çevre kořulları	Bađlı Nem	Max.95% (no condensation)
	Koruma Derecesi	IP20

SAS Setup

---

SAS Kullanım Kılavuzu

**Sipariş  
Bilgileri**

604231 SAS-IAQ ORTAM SENSÖR SERİSİ

© 2023 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)